

## ■ A.M.Z工法 | 地盤から決まる引抜き方向の短期許容支持力早見表

杭径 D(mm)	翼径 Dw(mm)	杭先端より上方に3Dwの範囲の平均 $\bar{N}_t$ 値											
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
101.6	250	8	16	24	32	40	49	57	65	73	81	90	98
	300	12	25	37	50	62	75	87	100	112	125	137	150
114.3	300	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	145
	350	17	34	51	68	85	103	120	137	154	171	189	206
139.8	300	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132
	350	16	32	48	64	80	97	113	129	145	161	177	194
	450	28	57	86	114	143	172	201	229	258	287	316	344
165.2	350	14	29	44	59	74	89	104	119	134	149	164	179
	450	27	55	82	110	137	165	192	220	247	275	302	330
	500	34	69	104	139	174	209	244	279	314	349	384	419
190.7	400	19	38	58	77	97	116	135	155	174	194	213	233
	500	33	67	100	134	167	201	234	268	302	335	369	402
	550	41	83	125	167	209	250	292	334	376	418	459	501
216.3	450	24	48	73	97	122	146	171	195	220	244	269	293
	550	40	80	120	160	200	241	281	321	361	401	441	482
	650	59	118	177	236	295	354	413	472	531	590	649	708
267.4	550	36	72	108	145	181	217	253	290	326	362	399	435
	700	65	131	197	262	328	394	460	525	591	657	723	788
	800	89	178	267	357	446	535	625	714	803	892	982	1071
318.5	650	50	100	151	201	252	302	353	403	453	504	554	605
	800	84	169	253	338	422	507	592	676	761	845	930	1015
355.6	750	68	136	205	273	342	410	479	547	616	684	753	821
	900	107	214	322	429	536	644	751	858	966	1073	1181	1288
406.4	850	87	175	262	350	437	525	612	700	787	875	963	1050
	1000	131	262	393	524	655	786	917	1049	1180	1311	1442	1573
457.2	950	108	217	326	435	544	653	762	871	980	1089	1198	1307
	1150	174	349	524	699	874	1049	1224	1399	1574	1749	1923	2098

【単位:kN/本】

※地盤から決まる許容鉛直支持力の算出は小数点以下は切り捨てて表示しております。