

■ A.M.Z工法 | 地盤から決まる押込み方向の長期許容支持力早見表

杭径 D(mm)	翼径 Dw(mm)	杭先端より下方に1Dw、上方に1Dwの範囲の平均 \bar{N} 値											
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
101.6	250	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144
	300	16	32	49	65	81	98	114	130	147	163	179	196
114.3	300	16	33	50	67	84	101	118	135	152	169	186	202
	350	22	44	66	88	110	132	154	176	198	220	242	264
139.8	300	18	36	54	73	91	109	127	146	164	182	200	219
	350	23	46	70	93	116	140	163	187	210	233	257	280
	450	35	71	107	143	179	215	251	287	323	359	395	431
165.2	350	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
	450	37	75	112	150	188	225	263	300	338	376	413	451
	500	45	90	135	180	225	270	315	360	405	451	496	541
190.7	400	32	65	98	131	164	196	229	262	295	328	360	393
	500	46	93	140	187	234	281	328	375	422	469	516	563
	550	55	110	165	221	276	331	386	442	497	552	607	663
216.3	450	41	83	125	166	208	250	291	333	375	416	458	500
	550	57	114	172	229	287	344	402	459	517	574	631	689
	650	76	152	229	305	381	458	534	610	687	763	839	916
267.4	550	62	125	187	250	313	375	438	500	563	626	688	751
	700	92	184	276	368	460	552	645	737	829	921	1013	1105
	800	115	231	347	463	579	694	810	926	1042	1158	1273	1389
318.5	650	87	175	263	351	438	526	614	702	790	877	965	1053
	800	122	244	366	488	610	732	854	976	1098	1220	1342	1464
355.6	750	115	230	345	460	575	690	805	920	1035	1150	1265	1380
	900	154	308	462	616	770	924	1078	1232	1386	1540	1694	1848
406.4	850	148	296	445	593	741	890	1038	1186	1335	1483	1632	1780
	1000	192	384	576	768	960	1152	1344	1536	1728	1921	2113	2305
457.2	950	185	371	557	743	929	1115	1301	1487	1673	1859	2044	2230
	1150	252	504	756	1008	1260	1512	1764	2016	2268	2521	2773	3025

【単位:kN/本】

※地盤から決まる許容鉛直支持力の算出は小数点以下は切り捨てて表示しております。